



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-Ring 0.73x1.02 - VMQ - MVQ - Silikon - 60 Shore A - Rot - ORS131368

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-0.73x1.02-vmq-mvq-silikon-60-shore-a-rot-ors131368>

### Specificaties

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Productnummer | 131368                                       |
| Merk          | Eurolast                                     |
| Categorie     | VMQ - MVQ - Sillicone - O-Ringe - 60 Shore A |
| Materiaal     | VMQ - MVQ - Silicone                         |
| Kleur         | Rood                                         |
| Farbe         | Red                                          |

### Kernspezifikationen

|             |     |
|-------------|-----|
| Genehmigung | FDA |
|-------------|-----|

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Alternativer Name | Silicone Rubber - PVMQ                        |
| Chemischer Name   | Vilnyl Methyl Silicone                        |
| Description 2     | O-ring VMQ - MVQ - Silicone 0.73x1.02         |
| Größe im Text     | zero comma seventy three by one comma two     |
| Markennamen       | Eriks - Wacker - Eastern Seals - and BlueStar |
| Material          | Silicone - VMQ - MVQ                          |
| Packungseinheit   | O-ring                                        |
| Produkte name     | O-Ring 0.73x1.02 VMQ - MVQ - Silicone         |

### Alternative Größe

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| AS568 Größentabelle    | AS 001      |
| DIN 3771 Größentabelle | 0.73x1.02   |
| SMS 1586 Größentabelle | 0.73 X 1.02 |

### Kernspezifikationen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CS (Schnur Starke)     | 1.02 mm    |
| Härte                  | 60 Shore A |
| ID (Inner Durchmesser) | 0.73 mm    |
| Temperatur Max         | 210 °C     |
| Temperatur Min         | -50 °C     |