



O-ring-Stocks.eu - Techniparts  
Rondweg 26  
8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)  
TEL +31382024043  
KVK 08174024

## O-ring 21.59x5.33 - FKM - FPM - Viton - 75 Shore A - Braun - ORS131712

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-21.59x5.33-fkm-fpm-viton-75-shore-a-braun-ors131712>

### Specificaties

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Productnummer | 131712                           |
| Merk          | Eurolast                         |
| Categorie     | FKM O-Ringe - 75 Shore A - Braun |
| Materiaal     | FKM - FPM - Viton                |
| Kleur         | BRUIN                            |
| Farbe         | Brown                            |

### Kernspezifikationen

|             |      |
|-------------|------|
| Genehmigung | None |
|-------------|------|

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Alternativer Name | Viton® - FKM                                           |
| Chemischer Name   | Fluorocarbon Rubber                                    |
| Description 2     | O-ring FKM - FPM - Viton 21.59x5.33                    |
| Größe im Text     | twenty one comma fifty nine by five comma thirty three |
| Markennamen       | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin                |
| Material          | FKM - FPM - Viton                                      |
| Packungseinheit   | O-ring                                                 |
| Produkte name     | O-ring 21.59x5.33 FKM - FPM - Viton                    |

### Alternative Größe

|                        |            |
|------------------------|------------|
| AS568 Größentabelle    | AS 316     |
| DIN 3771 Größentabelle | 21.59x5.33 |
| ISO 3601 Größentabelle | 21.59x5.33 |
| SMS 1586 Größentabelle | 21.59x5.33 |

### Kernspezifikationen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CS (Schnur Starke)     | 5.33 mm    |
| Härte                  | 75 Shore A |
| ID (Inner Durchmesser) | 21.59 mm   |
| Temperatur Max         | 205 °C     |
| Temperatur Min         | -20 °C     |