



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-ring 104.14x5.33 - FKM - FPM - Viton - 70 Shore A - Schwarz - ORS41332

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-104.14x5.33-fkm-fpm-viton-70-shore-a-schwarz-ors41332>

### Specificaties

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Productnummer | 41332                              |
| Merk          | Eurolast                           |
| Categorie     | FKM O-Ringe - 70 Shore A - Schwarz |
| Materiaal     | FKM - FPM - Viton                  |
| Kleur         | Zwart                              |
| Farbe         | Black                              |

### Kernspezifikationen

|             |      |
|-------------|------|
| Genehmigung | None |
|-------------|------|

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alternativer Name | Viton® - FKM                                                   |
| Chemischer Name   | Fluorocarbon Rubber                                            |
| Description 2     | O-ring FKM - FPM - Viton 104.14x5.33                           |
| Größe im Text     | one hundred and four comma fourteen by five comma thirty three |
| Markennamen       | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin                        |
| Material          | FKM - FPM - Viton                                              |
| Packungseinheit   | O-ring                                                         |
| Produkte name     | O-ring 104.14x5.33 FPM - Viton                                 |

### Alternative Größe

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| AS568 Größentabelle    | AS 346        |
| DIN 3771 Größentabelle | 104.14x5.33   |
| SMS 1586 Größentabelle | 104.14 X 5.33 |

### Kernspezifikationen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CS (Schnur Starke)     | 5.33 mm    |
| Härte                  | 70 Shore A |
| ID (Inner Durchmesser) | 104.14 mm  |
| Temperatur Max         | 205 °C     |
| Temperatur Min         | -20 °C     |