



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-ring 386.3x5.34 - FFKM - FFPM - Hohe Temp - 75 Shore A - Schwarz -

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-386.3x5.34-ffkm-ffpm-hohe-temp-75-shore-a-schwarz-kalrez-4079-ors82277-gleichwertig>

### Specificaties

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Productnummer | 82277                              |
| Merk          | Eurolast                           |
| Categorie     | FFKM O-Ringe- 75 Shore A - F758Z96 |
| Materiaal     | FFKM - FFPM                        |
| Kleur         | Zwart                              |
| Farbe         | Black                              |

### Kernspezifikationen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Genehmigung | General Purpose (+330°C) |
|-------------|--------------------------|

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativer Name | FFPM – Dupont Kalrez                                                                                             |
| Chemischer Name   | Perfluoroelastomer                                                                                               |
| Description 2     | O-ring FFKM - FFPM 386.3x5.34                                                                                    |
| Equal to          | Dupont Kalrez® 4079 - Greene Tweed Chemraz® 615 - PPE Perlast® G75B - Trelleborg Isolast® J8325 & Isolast® J9876 |

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Größe im Text | three hundred and eighty six comma thirty by five comma thirty four |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markennamen | Kalrez® - Simriz® - Chemraz® - Spectrum® - Triazinico® - Isolast® - Parofluor® - Fluorez® - Perlast® - Perfluor® |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | FFKM - FFPM |
|----------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Packungseinheit | O-ring |
|-----------------|--------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Produkte name | O-ring 10x3.5 FFKM |
|---------------|--------------------|

### Alternative Größe

|                        |            |
|------------------------|------------|
| DIN 3771 Größentabelle | 386.3x5.34 |
|------------------------|------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SMS 1586 Größentabelle | 386.3 X 5.34 |
|------------------------|--------------|

### Gleichwertig an

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Dupont Kalrez® Äquivalent | Dupont Kalrez® 4079 |
|---------------------------|---------------------|

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Greene Tweed Chemraz® Äquivalent | Greene Tweed Chemraz® 615 |
|----------------------------------|---------------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Precision Polymer Engineering Perlast® Äquivalent | PPE Perlast® G75B |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Trelleborg Isolast® Äquivalent | Trelleborg Isolast® J8325 & Isolast® J9876 |
|--------------------------------|--------------------------------------------|

### Kernspezifikationen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| CS (Schnur Starke) | 5.34 mm |
|--------------------|---------|

**Specificaties**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Härte                  | 75 Shore A |
| ID (Inner Durchmesser) | 386.3 mm   |
| Temperatur Max         | 330 °C     |
| Temperatur Min         | -15 °C     |