



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL info@o-ring-stocks.eu

TEL +31382024043

KVK 08174024

O-ring 55x7 - FFKM - FFPM - Hohe Temp - 75 Shore A - Schwarz - Kalrez®

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-55x7-ffkm-ffpm-hohe-temp-75-shore-a-schwarz-kalrez-4079-ors73372-gleichwertig>

Specificaties

Productnummer	73372
Merk	Eurolast
Categorie	FFKM O-Ringe- 75 Shore A - F758Z96
Materiaal	FFKM - FFPM
Kleur	Zwart
Farbe	Black

Kernspezifikationen

Genehmigung	General Purpose (+330°C)
-------------	--------------------------

Alternativer Name	FFPM – Dupont Kalrez
Chemischer Name	Perfluoroelastomer
Description 2	O-ring FFKM - FFPM 55x7
Equal to	Dupont Kalrez® 4079 - Greene Tweed Chemraz® 615 - PPE Perlast® G75B - Trelleborg Isolast® J8325 & Isolast® J9876

Größe im Text	fifty five zero by seven zero
---------------	-------------------------------

Markennamen	Kalrez® - Simriz® - Chemraz® - Spectrum® - Triazinico® - Isolast® - Parofluor® - Fluorez® - Perlast® - Perfluor®
-------------	--

Material	FFKM - FFPM
----------	-------------

Packungseinheit	O-ring
-----------------	--------

Produkte name	O-ring 635x7 FFKM
---------------	-------------------

Alternative Größe

DIN 3771 Größentabelle	55x7
------------------------	------

NF T 47-501 Größentabelle	E0550
---------------------------	-------

SMS 1586 Größentabelle	55 X 7
------------------------	--------

Gleichwertig an

Dupont Kalrez® Äquivalent	Dupont Kalrez® 4079
---------------------------	---------------------

Greene Tweed Chemraz® Äquivalent	Greene Tweed Chemraz® 615
----------------------------------	---------------------------

Precision Polymer Engineering Perlast® Äquivalent	PPE Perlast® G75B
---	-------------------

Trelleborg Isolast® Äquivalent	Trelleborg Isolast® J8325 & Isolast® J9876
--------------------------------	--

Kernspezifikationen

CS (Schnur Starke)	7 mm
--------------------	------

Specificaties

Härte	75 Shore A
ID (Inner Durchmesser)	55 mm
Temperatur Max	330 °C
Temperatur Min	-15 °C