



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL info@o-ring-stocks.eu

TEL +31382024043

KVK 08174024

O-ring 150x2.65 - FFKM - FFPM - Dampf - Heißwasser - 75 Shore A -

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-150x2.65-ffkm-ffpm-dampf-heisswasser-75-shore-a-schwarz-kalrez-1050lf-ors108331-gleichwertig>

Specificaties

Productnummer	108331
Merk	Eurolast
Categorie	FFKM O-Ringe - 75 Shore A - F758ZSR
Materiaal	FFKM - FFPM
Kleur	Zwart
Farbe	Black

Kernspezifikationen

Genehmigung	Steam. Hot Water
-------------	------------------

Alternativer Name	FFPM – Dupont Kalrez
-------------------	----------------------

Chemischer Name	Perfluoroelastomer
-----------------	--------------------

Description 2	O-ring FFKM - FFPM 150x2.65
---------------	-----------------------------

Equal to	Kalrez® 1050LF . Chemraz® 555 . Chemraz® 605 . Perflour® V8545-75 . Simriz® 487 . Isolast® J9512 . Polymax P300B8ST . Evolast N8SR
----------	--

Größe im Text	one hundred and fifty zero by two comma sixty five
---------------	--

Markennamen	Evolast® - Chemraz® - Simriz® - Kalrez® - Spectrum - Triazinico - Isolast® - Parofluor® - Fluorez - Perlast® - HPSealing® - Perfluor® - Polymax
-------------	---

Material	FFKM - FFPM
----------	-------------

Packungseinheit	O-ring
-----------------	--------

Produkte name	O-ring 150x2.65 FFKM
---------------	----------------------

Alternative Größe

AS568 Größentabelle	AS 437
---------------------	--------

DIN 3771 Größentabelle	150x2.65
------------------------	----------

ISO 3601 Größentabelle	B1500
------------------------	-------

NF T 47-501 Größentabelle	B1500
---------------------------	-------

SMS 1586 Größentabelle	150 X 2.65
------------------------	------------

Kernspezifikationen

CS (Schnur Starke)	2.65 mm
--------------------	---------

Härte	75 Shore A
-------	------------

ID (Inner Durchmesser)	150 mm
------------------------	--------

Specificaties

Temperatur Max 330 °C

Temperatur Min -15 °C