



O-ring-Stocks.eu - Techniparts  
Rondweg 26  
8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)  
TEL +31382024043  
KVK 08174024

## O-ring 225x5 - FFKM - FFPM - Dampf - Heißwasser - 75 Shore A - Schwarz -

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-225x5-ffkm-ffpm-dampf-heisswasser-75-shore-a-schwarz-kalrez-1050lf-ors108513-gleichwertig>

### Specificaties

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Productnummer | 108513                              |
| Merk          | Eurolast                            |
| Categorie     | FFKM O-Ringe - 75 Shore A - F758ZSR |
| Materiaal     | FFKM - FFPM                         |
| Kleur         | Zwart                               |
| Farbe         | Black                               |

### Kernspezifikationen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Genehmigung | Steam. Hot Water |
|-------------|------------------|

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativer Name | FFPM – Dupont Kalrez                                                                                                                     |
| Chemischer Name   | Perfluoroelastomer                                                                                                                       |
| Description 2     | O-ring FFKM - FFPM 225x5                                                                                                                 |
| Equal to          | Kalrez® 1050LF . Chemraz® 555 . Chemraz® 605 .<br>Perflour® V8545-75 . Simriz® 487 . Isolast® J9512 .<br>Polymax P300B8ST . Evolast N8SR |

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Größe im Text | two hundred and twenty five zero by five zero |
|---------------|-----------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markennamen | Evolast® - Chemraz® - Simriz® - Kalrez® - Spectrum -<br>Triazinico - Isolast® - Parofluor® - Fluorez - Perlast® -<br>HPSealing® - Perfluor® - Polymax |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | FFKM - FFPM |
|----------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Packungseinheit | O-ring |
|-----------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Produkte name | O-ring 225x5 FFKM |
|---------------|-------------------|

### Alternative Größe

|                        |       |
|------------------------|-------|
| DIN 3771 Größentabelle | 225x5 |
|------------------------|-------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| SMS 1586 Größentabelle | 225 X 5 |
|------------------------|---------|

### Kernspezifikationen

|                    |      |
|--------------------|------|
| CS (Schnur Starke) | 5 mm |
|--------------------|------|

|       |            |
|-------|------------|
| Härte | 75 Shore A |
|-------|------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ID (Inner Durchmesser) | 225 mm |
|------------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Temperatur Max | 330 °C |
|----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Temperatur Min | -15 °C |
|----------------|--------|