



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-ring 94.62x5.33 - VMQ - MVQ - Silikon - FDA - EC1935/2004 - 70 Shore A -

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-94.62x5.33-vmq-mvq-silikon-fda-ec19352004-70-shore-a-rot-ors13361>

### Specificaties

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Productnummer | 13361                                |
| EAN           | 6150547315397                        |
| Merk          | Eurolast                             |
| Categorie     | VMQ O-Ringe - 70 Shore A - Rot - FDA |
| Materiaal     | VMQ - MVQ - Silicone                 |
| Kleur         | Rood                                 |
| Farbe         | Red                                  |

### Kernspezifikationen

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Genehmigung       | FDA 21 CFR 177.2600 – EC1935/2004                      |
| Alternativer Name | Silicone Rubber - PVMQ                                 |
| Chemischer Name   | Vinyl Methyl Silicone                                  |
| Description 2     | O-ring VMQ - MVQ - Silicone 94.62x5.33                 |
| Größe im Text     | ninety four comma sixty two by five comma thirty three |
| Markennamen       | Eriks - Wacker - Eastern Seals - and BlueStar          |
| Material          | Silicone - VMQ - MVQ                                   |
| Packungseinheit   | O-ring                                                 |
| Produkte name     | O-ring 94.62x5.33 VMQ - Silicone                       |

### Alternative Größe

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| AS568 Größentabelle    | AS 343       |
| DIN 3771 Größentabelle | 94.62x5.33   |
| SMS 1586 Größentabelle | 94.62 X 5.33 |

### Kernspezifikationen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CS (Schnur Starke)     | 5.33 mm    |
| Härte                  | 70 Shore A |
| ID (Inner Durchmesser) | 94.62 mm   |
| Temperatur Max         | 210 °C     |
| Temperatur Min         | -50 °C     |