



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26

8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-ring 15.6x1.78 - VMQ - MVQ - Silikon - FDA - EC1935/2004 - 70 Shore A -

<https://www.o-ring-stocks.eu/de/o-ring-15.6x1.78-vmq-mvq-silikon-fda-ec19352004-70-shore-a-rot-ors11263>

### Specificaties

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Productnummer | 11263                                |
| EAN           | 6150546923975                        |
| Merk          | Eurolast                             |
| Categorie     | VMQ O-Ringe - 70 Shore A - Rot - FDA |
| Materiaal     | VMQ - MVQ - Silicone                 |
| Kleur         | Rood                                 |
| Farbe         | Red                                  |

### Kernspezifikationen

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Genehmigung       | FDA 21 CFR 177.2600 – EC1935/2004              |
| Alternativer Name | Silicone Rubber - PVMQ                         |
| Chemischer Name   | Vinyl Methyl Silicone                          |
| Description 2     | O-ring VMQ - MVQ - Silicone 15.6x1.78          |
| Größe im Text     | fifteen comma sixty by one comma seventy eight |
| Markennamen       | Eriks - Wacker - Eastern Seals - and BlueStar  |
| Material          | Silicone - VMQ - MVQ                           |
| Packungseinheit   | O-ring                                         |
| Produkte name     | O-ring 15.6x1.78 VMQ - Silicone                |

### Alternative Größe

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| AS568 Größentabelle    | AS 016      |
| DIN 3771 Größentabelle | 15.6x1.78   |
| SMS 1586 Größentabelle | 15.6 X 1.78 |

### Kernspezifikationen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CS (Schnur Starke)     | 1.78 mm    |
| Härte                  | 70 Shore A |
| ID (Inner Durchmesser) | 15.6 mm    |
| Temperatur Max         | 210 °C     |
| Temperatur Min         | -50 °C     |