



O-ring-Stocks.eu - Techniparts

Rondweg 26  
8091XB, Wezep

E-MAIL [info@o-ring-stocks.eu](mailto:info@o-ring-stocks.eu)

TEL +31382024043

KVK 08174024

## O-ring 26.7x3.5 - FKM - FPM - Viton- 70 Shore A - Zwart - ORS175066

<https://www.o-ring-stocks.eu/nl/o-ring-26.7x3.5-fkm-fpm-viton-70-shore-a-zwart-ors175066>

### Specificaties

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Productnummer | 175066                           |
| Merk          | Eurolast                         |
| Categorie     | FKM O-Rings - 80 Shore A - Zwart |
| Materiaal     | FKM - FPM - Viton                |
| Kleur         | ZWART                            |

### Basis Specificaties

|          |       |
|----------|-------|
| Keurmerk | None  |
| Kleur    | Black |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Materiaal      | FKM - FPM - Viton                 |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 26.7x3.5 |
| Type Dichting  | O-ring                            |

### Alternative maat

|               |   |
|---------------|---|
| DIN 3771 Maat | 26.7 x 3.5                                    |
| Maat in tekst | twenty six comma seventy by three comma fifty |
| SMS 1586 Maat | 26.7x3.5                                      |

### Basis Specificaties

|                     |            |
|---------------------|------------|
| CS (Snoer dikte)    | 3.5 mm     |
| Hardheid            | 70 Shore A |
| ID (Binnendiameter) | 26.7 mm    |
| Temperatuur Max     | 205 °C     |
| Temperatuur Min     | -20 °C     |

### Overige Specs

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Alternatieve benaming | Viton® - FKM                            |
| Chemische Benaming    | Fluorocarbon Rubber                     |
| Extra omschrijving    | O-ring 26.7x3.5                         |
| Merknamen             | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |

### Technische Specs

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Compressieset      | 13 %                   |
| Soortelijk Gewicht | 1,91 g/cm <sup>3</sup> |
| Treksterkte        | 230 MPa                |

## Specificaties

Ultimale Rek

10,5 %